

## Dichiarazione di Prestazione 2016

Nr. Dichiarazione di Prestazione		030.003 - Otto Scerri Cabbio			
1. Codice di identificazione unico del prodotto		0/4	4/8	8/16	16/32
2. Uso previsto del prodotto		Aggregati per calcestruzzo			
3. Fabbricante		Otto Scerri SA Via al Galletto 6532 Castione			
4. Mandatario		-			
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		2+			
6. a)	Norma armonizzata	SN EN 12620:2002+A1: 2008			
	Organismo notificato	NB 2115 (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe SÜGB)			

7. Prestazioni dichiarate						
Classe granulometrica/ Codice di identificazione			0/4	4/8	8/16	16/32
Categoria	EN 12620	[-]	G <sub>F85</sub>	G <sub>C85/20</sub>	G <sub>C85/20</sub>	G <sub>C85/20</sub>
Tolleranze sulla curva tipo			Rispetta Tab.4			
Contenuto parti fini < 0.063 mm	EN 933-1	[M-%]	1.0	0.1	0.1	0.0
		Categoria	f <sub>3</sub>	f <sub>1.5</sub>	f <sub>1.5</sub>	f <sub>1.5</sub>
Coefficiente di appiattimento	EN 933-3	[M-%]		18	17	17
		Categoria		Fl <sub>20</sub>	Fl <sub>20</sub>	Fl <sub>20</sub>
Massa volumica in mucchio	EN 1097-3	[kg/dm <sup>3</sup> ]	1.43	1.50	1.48	1.51
Massa volumica dei grani P <sub>SSD</sub>	EN 1097-6		2.68	2.71	2.69	2.71
Assorbimento d'acqua	EN 1097-6	[M-%]	1.2	1.0	0.8	0.5
Petrografia: componenti non idonee	SN 670115	[M-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
Contenuto di fillosilicati liberi			NPD			
Contenuto di cloruri solubili in acqua			<0.0005			
Contenuto di zolfo totale	EN 1744-1	[M-%]	< 0.02			
Contenuto di solfati solubili in acido	EN 1744-1	[M-%]	0.204			
		Categoria	AS <sub>0,8</sub>			

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Cantiere/Destinazione \_\_\_\_\_ Castione, li \_\_\_\_\_ Quantità fornita: \_\_\_\_\_

Certificato numero \_\_\_\_\_

**Otto Scerri SA**

FIRMA