

Dichiarazione di Prestazione 2016

Nr. Dichiarazione di Prestazione		028.009 – Otto Scerri Castione
1. Codice di identificazione unico del prodotto		0/16 Naturale
2. Uso previsto del prodotto		Misto granulare per sottofondi stradali
3. Fabbricante		Otto Scerri SA Via al Galletto 6532 Castione
4. Mandatario		-
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		2+
6. a)	Norma armonizzata	EN 13242:2002 + A1 (SN 670 119 – NA)
	Organismo notificato	NB 2115 (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe SÜGB)

7. Prestazioni dichiarate			
Classe granulometrica, grano max	EN 13285	[-]	OC ₈₅
Classificazione granulometrica	EN 13285	[-]	G _c
Passante al setaccio 8 mm	EN 933-1	[M-%]	75 (±11)
Passante al setaccio 4 mm			58 (±11)
Passante al setaccio 2 mm			43 (±11)
Passante al setaccio 1 mm			32 (±9)
Passante al setaccio 0.5 mm			21 (±5)
Contenuto parti fini < 0.063 mm	EN 933-1	[M-%]	2.0
		Categoria	UF ₃
Coefficiente di appiattimento	EN 933-3	[M-%]	4/8 8/16 17 21
		Categoria	Fl ₂₀ Fl ₃₅
		[M-%]	94/0 87/1
Grani frantumati	EN 933-5	Categoria	C _{90/3} C _{50/10}
		[M-%]	4/8 11/16
Frammentazione Los Angeles	EN 1097-2	Categoria	LA ₃₅ LA ₄₀
		[M-%]	34 36
Indice di Portanza CBR ₂	SN 670 330-47	[F-%]	85
Valori Proctor di cantiere	EN 13286-2	[kg/m ³]	δ _d 2063
		[kg/m ³]	δ 2180
		[M-%]	W _{opt} 5.7
		[V-%]	Sr NPD
Resistenza al gelo	SN 670 321	[-]	CBR ₂ /CBR = NPD CBR _F /CBR = NPD Con Ø < 0.063 = NPD
Impurità visibili (es.: metalli, legno, plastica, gomma)	SN 670 119-NA	[M-%]	X < 0.3
Impurità, elementi galleggianti	SN 670 119-NA	[cm ³ /kg]	FL < 5

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Cantiere/Destinazione _____

Castione, li _____

Quantità fornita: _____

Certificato numero _____

Otto Scerri SA

FIRMA